

Nombre	Espesor Nominal (cm)	Descripción	Según Cálculo Propio	
			K invierno (W/m2K)	K verano (W/m2K)
Techo tejas cerámicas	5	Entablonado de pino 12,5mm+techado asfáltico 1mm+camara de aire 30 mm+teja ceramica 13 mm	2,69	2,28
Techo tejas cerámicas c/aisl. Lana de vidrio 30 mm	5	Entablonado de pino 12,5mm+techado asfáltico 1mm+lana de vidrio 30 mm+teja ceramica 13 mm	1,05	0,98
Techo tejas cerámicas c/aisl. Lana de vidrio 50 mm	8	Entablonado de pino 12,5mm+techado asfáltico 1mm+lana de vidrio 50 mm+teja ceramica 13 mm	0,70	0,67
Techo tejas cerámicas c/aisl. Lana de vidrio 75 mm	10	Entablonado de pino 12,5mm+techado asfáltico 1mm+lana de vidrio 75 mm+teja ceramica 13 mm	0,49	0,48
Techo tejas cerámicas c/aisl. EPS 30 mm	5	Entablonado de pino 12,5mm+techado asfáltico 1mm+poliestireno expandido 30 mm+teja ceramica 13 mm	0,86	0,81
Techo tejas cerámicas c/aisl. EPS 50 mm	8	Entablonado de pino 12,5mm+techado asfáltico 1mm+poliestireno expandido 50 mm+teja ceramica 13 mm	0,56	0,54
Techo tejas cerámicas c/aisl. EPS 75 mm	10	Entablonado de pino 12,5mm+techado asfáltico 1mm+poliestireno expandido 75 mm+teja ceramica 13 mm	0,39	0,38
Techo chapa metálica	5	Entablonado de pino 12,5mm+techado asfáltico 1mm+camara de aire 30mm+chapa metalica acanalada 4mm	2,82	2,37
Techo chapa metálica c/aisl. Lana de vidrio 30 mm	5	Entablonado de pino 12,5mm+techado asfáltico 1mm+lana de vidrio 30mm+chapa metalica acanalada 4mm	1,07	1,00
Techo chapa metálica c/aisl. Lana de vidrio 50 mm	8	Entablonado de pino 12,5mm+techado asfáltico 1mm+lana de vidrio 50mm+chapa metalica acanalada 4mm	0,71	0,68
Techo chapa metálica c/aisl. Lana de vidrio 75 mm	10	Entablonado de pino 12,5mm+techado asfáltico 1mm+lana de vidrio 75mm+chapa metalica acanalada 4mm	0,50	0,48
Techo chapa metálica c/aisl. EPS 30 mm	5	Entablonado de pino 12,5mm+techado asfáltico 1mm+poliestireno expandido 30mm+chapa metalica acanalada 4mm	0,87	0,82
Techo chapa metálica c/aisl. EPS 50 mm	8	Entablonado de pino 12,5mm+techado asfáltico 1mm+lana de vidrio 50mm+chapa metalica acanalada 4mm	0,56	0,54
Techo chapa metálica c/aisl. EPS 75 mm	10	Entablonado de pino 12,5mm+techado asfáltico 1mm+lana de vidrio 75mm+chapa metalica acanalada 4mm	0,39	0,38
Losa de H° A°	20	Cielorraso aplicado de yeso 3mm+losa de hormigon armado 100mm+contrapiso de hormigon pobre con pendiente 80mm+membrana asfaltica 7mm	3,11	2,58
Losa de H° A° c/aisl. EPS 30 mm	25	Cielorraso aplicado de yeso 3mm+losa de hormigon armado 100mm+contrapiso de hormigon pobre con pendiente 80mm+poliuretano expandido 30mm+membrana asfaltica	0,79	0,75
Losa de H° A° c/aisl. EPS 50 mm	30	Cielorraso aplicado de yeso 3mm+losa de hormigon armado 100mm+contrapiso de hormigon pobre con pendiente 80mm+poliuretano expandido 50mm+membrana asfaltica	0,53	0,51
Losa de H° A° c/aisl. EPS 75 mm	35	Cielorraso aplicado de yeso 3mm+losa de hormigon armado 100mm+contrapiso de hormigon pobre con pendiente 80mm+poliuretano expandido 75mm+membrana asfaltica	0,38	0,37
Losa de viguetas y bloque ceramico s/aisl. H=12	15	Cielorraso suspendido de yeso 3mm+camara de aire 3mm+vigüeta pretensada, ladrillo ceramico y capa de compresion 120mm+membrana asfaltica 7mm	2,25	1,94
Losa de viguetas y bloque ceramico s/aisl. H=16	20	Cielorraso suspendido de yeso 3mm+camara de aire 3mm+vigüeta pretensada, ladrillo ceramico y capa de compresion 160mm+membrana asfaltica 7mm	2,15	1,88
Losa de viguetas y bloque ceramico s/aisl. H=20	25	Cielorraso suspendido de yeso 3mm+camara de aire 3mm+vigüeta pretensada, ladrillo ceramico y capa de compresion 200mm+membrana asfaltica 7mm	1,90	1,65
Losa de viguetas y bloque ceramico s/aisl. H=25	30	Cielorraso suspendido de yeso 3mm+camara de aire 3mm+vigüeta pretensada, ladrillo ceramico y capa de compresion 250mm+membrana asfaltica 7mm	1,85	1,60